

ATLANT MAX

Защищенный промышленный диммируемый светодиодный светильник для производственных и складских помещений, общественных пространств и территорий общего пользования

Источник света - светодиоды SAMSUNG 3030, 147°x72°

Источник тока - MeanWell / PHILIPS

с ИП PHILIPS - управление 0-10В; обратное диммирование (10-1В или 5-1В); 5-шаговый Dimmmer; молниезащита; защита от скачков (CM/DM 10/6кВ, функция MainsGuard; «черный ящик»)

Цветовая температура - 4000К/5000К

Рабочее напряжение - 176-264 В/50 Гц (AC)

Материал корпуса - алюминий

Рассеиватель - закаленное 5мм стекло


Цвет корпуса - серый (RAL 7037+графит), черный (RAL-9005)



Powered by

SAMSUNG TRIDONIC PHILIPS MW MEAN WELL

ATLANT MAX



Наименование	Мощность	Световой поток	Источник питания	Источник света
ATLANT MAX-160	160 Вт	23200		
ATLANT MAX-180	160 Вт	26100		
ATLANT MAX-200	160 Вт	29000		
ATLANT MAX-220	160 Вт	31900	MeanWell / Mean Well 1-10V	SAMSUNG LED 3030
ATLANT MAX-240	160 Вт	34800		
ATLANT MAX-260	160 Вт	37700		
ATLANT MAX-280	160 Вт	40600		
ATLANT MAX-160P	160 Вт	23200		
ATLANT MAX-180P	160 Вт	26100	PHILIPS DIMM	SAMSUNG LED 3030
ATLANT MAX-200P	160 Вт	29000		
ATLANT MAX-220P	160 Вт	31900		

Три варианта монтажа

Накладной поворотный

На подвесах

Подвесной на трос

