

Светильники для магнитного шинпровода 25мм

Монтаж - на магнитный шинпровод MAGNETIC.TRACK.25/V25

Источник света - светодиоды SAMSUNG

Источник питания - MeanWell

Цветовая температура - 3000 K/4000K

Индекс цветопередачи (RA) >90

Материал корпуса - алюминий

Стандартный цвет - белый (RAL-9003),

серебро (RAL-9006),

черный (RAL-9005)


Нестандартный цвет - любой цвет по шкале RAL



Powered by


SAMSUNG TRIDONIC

PIXAR.25-40/80




Наименование	Мощность	Световой поток	Размеры, мм
PIXAR.25-40/80-6	6Вт	870 лм	40x80

PIXAR.25-40/150




Наименование	Мощность	Световой поток	Размеры, мм
PIXAR.25-40/150-6	6Вт	870 лм	40x150

PIXAR.25-50/90



Наименование	Мощность	Световой поток	Размеры, мм
PIXAR.25-50/90-6	6Вт	870 лм	50x90
PIXAR.25-50/90-6 DIM DALI	6Вт	870 лм	50x90

PIXAR.25-50/160



Наименование	Мощность	Световой поток	Размеры, мм
PIXAR.25-50/160-6	6Вт	870 лм	50x160
PIXAR.25-50/160-6 DIM DALI	6Вт	870 лм	50x160